FST-V6

Soudeuses

La dernière technologie utilisée par l'épisseur professionnel **FST-V6** permet de réduire considérablement les temps d'épissure et d'échauffement. L'alignement de précision sur le **CORE à 6 moteurs** et la technologie avancée d'inspection des contours garantissent la précision de l'épissure et l'estimation de la perte d'épissure. Tous les menus sont accessibles via un **écran tactile LCD de 5 pouces** , et la procédure d'épissure est entièrement automatisée, ce qui permet d'optimiser le temps d'installation des fibres optiques.

Spécifications techniques

- **Procédure d'assemblage automatisée** à l'aide d'un chipset qui adopte l'intelligence artificielle pour minimiser la perte de fusion optique
- **Électrodes de haute précision** "Digital Analysis Core Alignment System" pour la fusion par contrôle d'arc
- Alignement actif avec **6 moteurs sur le CORE**
- Écran tactile haute résolution 5"
- Nombreux types de fibres optiques pris en charge : SM, MM, DS, NZDS
- **Interface utilisateur graphique simplifiée**
- Zoom optique : grossissement de la fibre jusqu'à **500x**
- Complet avec étui rigide et cutter professionnel

FST-V6		
Code		287617
Type de fibre		SM/MM/DS/NZDS
Alignement des fibres		Coeur sur 3 axes (automatique avec 6 moteurs)
Mode de soudure		Mode d'épissage automatique ou manuel
Perte d'articulation typique		0.02 SM - 0.01 MM
Affaiblissement de réflexion	dB	>60
Temps de jonction		6 (Single Mode Fast Time)
Afficheur		Écran LCD tactile couleur haute résolution de 5 pouces
Batterie	V/Ah	5200mAh (11.1Vdc)
Élargissement des fibres		X, Y, XY, X/Y 500x zoom
uscita/e - lcn		Mini USB 2.0

Caractéristiques générales		
Tension d'alimentation	Vdc/A	100-240/50-60 external power supply 12.6Vdc, 2A
Température de fonctionnement	°C	• De -10 à +50 • humidité relative de 0 à 95% • Alt 0-5000m
Température de stockage	°C	• De -40 à +80 • humidité relative de 0 à 95%
Dimensions et conditionnement		
Conditionnement		• Accessoires inclus: • Batterie • Dénudeur de câble • Dénudeur de fibre 3 trous • Adaptateur secteur • Paire d'électrodes de rechange • Manuel d'instructions • Mallette rigide • Alimentation
Pièces		1
Code EAN		8016978106035
Dimensions de l'emballage	mm	500 x 270 x 210
Dimensions du produit	mm	130 x 170 x 170
Poids carton	Kg	5
Poids net	Kg	2.23