

FSW-48GE4SFP2AC

Switch/router



Especificaciones técnicas

- Layer 2+
- 48 puertos 10/100/1000 GE
- 4 puertos de enlace ascendente SFP+ 10GE
- Placa base de 216 Gbps
- Velocidad de reenvío (64 bytes): 132 Mpps
- QoS y QinQ
- Hasta 4096 VLAN
- Multidifusión

FSW-48GE4SFP2AC		
Código		287625
Entrada LAN		48x 10/100/1000M negociación automática, 4x SFP+
Consola RJ45	RJ45	1
Placa base	Gbps	216
Tasa de expedición	Mpps	132
Ventiladores		2
Ruido@25°C	dBA	45
Memoria Flash	MB	32
Memoria DRAM	MB	256
MAC		32k
Tamaño del búfer	MB	1.5
Interfaces VLAN		64
Tabla de rutas	RIB	512
MTBF	h	>50000

Funzioni		
Gestión		Console, Telnet, SSH v1/v2, HTTP, HTTPS, SNMP v1/v2/v3, RMOM
VLAN		4096 Active VLAN, QinQ & Selective QinQ, GVRP, Private VLAN & Voice-VLAN
QoS		CAR, HQoS, MAC/IP/TCP/UDP/ VLAN/ COS/ DSCP/ TOS based QoS, 802.1P/DSCP priority re-labeling, SP, WRR and "SP+WRR", Tail-Drop, WRED, flow monitoring and traffic shaping
DHCP		- DHCP server/relay/client - DHCP snooping/option82
Caratteristiche principali		
Consumo	W	<40
Temperatura de trabajo	°C	De 0 a +50
Humedad relativa	%	De 10 a 90 (sin condensación)
Dimensiones y embalaje		
Código EAN		8016978106554
Dimensiones del embalaje	mm	576 x 448 x 94
Dimensiones del producto	mm	440 x 280 x 44
Peso bruto	kg	5.5
Peso	kg	4.3