

FSW-24GE4SFPPOE

Switch/router



Especificaciones técnicas

- Layer 2+
- 24 puertos 10/100/1000 GE POE
- 4 puertos de enlace ascendente SFP+ 10GE
- Placa base de 128 Gbps
- Velocidad de reenvío de 96 Mpps
- QoS y QinQ
- Hasta 4096 VLAN
- Multidifusión

FSW-24GE4SFPPOE		
Código		287626
Entrada LAN		24x 10/100/1000M negociación automática POE, 4x SFP+
Consola RJ45	RJ45	1
Placa base	Gbps	128
Tasa de expedición	Mpps	96
Ventiladores		2
Ruido@25°C	dBA	37.5
Memoria Flash	MB	32
Memoria DRAM	MB	256
MAC		16k
Tamaño del búfer	MB	1.5
Interfaces VLAN		64
Tabla de rutas	RIB	512
MTBF	h	>50000

Funzioni		
Gestión		Console, Telnet, SSH v1/v2, HTTP, HTTPS, SNMP v1/v2/v3, RMOM
VLAN		4096 Active VLAN, QinQ & Selective QinQ, GVRP, Private VLAN & Voice-VLAN
QoS		CAR, HQoS, MAC/IP/TCP/UDP/ VLAN/ COS/ DSCP/ TOS based QoS, 802.1P/DSCP priority re-labeling, SP, WRR and "SP+WRR", Tail-Drop, WRED, flow monitoring and traffic shaping
DHCP		- DHCP server/relay/client - DHCP snooping/option82
Caratteristiche principali		
Consumo	W	<408
Temperatura de trabajo	°C	De 0 a +50
Humedad relativa	%	De 10 a 90 (sin condensación)
Dimensiones y embalaje		
Código EAN		8016978106561
Dimensiones del embalaje	mm	555 x 295 x 88
Dimensiones del producto	mm	440 x 210 x 44
Peso bruto	kg	4.1
Peso	kg	3