

FST-16H

Giuntatrici



La nuovissima tecnologia utilizzata dalla giuntatrice professionale **FST-16H** permette di ridurre notevolmente i tempi di giunzione e riscaldamento. L'allineamento di precisione e la tecnologia avanzata di ispezione dei contorni assicurano l'accuratezza della giunzione e della stima della perdita di giunzione. Tutti i menù sono accessibili tramite **display LCD touch screen da 4.3"** e la procedura di giunzione è completamente automatizzata con il vantaggio di ottimizzare i tempi di messa in opera dell'impianto in Fibra Ottica.

Caratteristiche tecniche

- **Procedura di giunzione automatizzata** mediante chipset che adotta Intelligenza Artificiale per ridurre al minimo la perdita di fusione ottica
- Allineamento sul cladding
- **Elettrodi ad alta precisione** per il controllo dell'arco di fusione
- Display touch screen da **4.3" ad alta risoluzione**
- Moltissime tipologie di fibre ottiche supportate: SM, MM, DS, NZDS
- **Interfaccia grafica** di utilizzo semplificata
- Zoom ottico: ingrandimento della fibra fino a **380x**
- Completa di valigia rigida e taglierina professionale

FST-16H		
Codice		287631
Tipo fibra		SMF (G.652& G.657), DSF (G.653), NZDSF (G.655), MMF (G.651)
Allineamento fibra		Automatico sui 3 assi (cladding)
Modalità giunzione		modalità di splittaggio multiple (Auto, manuale)
Perdita giunzione tipica		SMF : 0.03dB, DSF : 0.05dB, G.657 : 0.05dB, MMF : 0.01dB
Perdita riflessione	dB	>60
Tempo di giunzione		6-8 sec.
Display		LCD da 4.3" touch a colori ad alta risoluzione
Batteria	V/Ah	5200mAh (11.1Vdc)
Ingrandimento fibra		2x CMOS camera X, Y e X/Y, zoom 380X
Interfaccia pc		1 porta Type mini-B e 1 porta USB A

Caratteristiche generali		
Tensione alimentazione	Vdc/A	100-240 / 50-60 (12-15v Alimentation externe)
Temperatura lavoro	°C	<ul style="list-style-type: none"> • Da -10 - +50 • umidità relativa da 0 a 95% • Alt 0-5000m ul>
Temperatura stoccaggio	°C	<ul style="list-style-type: none"> • Da -40 a +80 • umidità relativa da 0 a 95%
Dimensioni e imballo		
Imballo		<ul style="list-style-type: none"> • Accessori inclusi: • Batteria • Taglierina • Spela cavo • Spela fibra a 3 fori • Adattatore di rete • Coppia di elettrodi di ricambio • Manuale d'istruzioni • Valigia rigida • Alimentatore
Pezzi		1
codice EAN		8016978106585
Dimensioni imballo	mm	500 x 270 x 210
Dimensioni prodotto	mm	140 x 165 x 148
Peso lordo	kg	5
Peso netto	kg	1.735