

GX-BOX-DP

Galaxia



GALAXIA es la solución modular de alta densidad de **Fracarro**, ideal para aplicaciones profesionales. Esta solución es IP nativa y satisface todos los requisitos de distribución de contenido de audio y vídeo.

La cabecera GALAXIA cuenta con **6 ranuras** donde es posible instalar y combinar diversos tipos de módulos, como codificadores (p. ej., la tarjeta multientrada HDMI), receptores DVB-C, DVB-S2X/S2 o DVB-T2/T y tarjetas multimoduladoras DVB-T o DVB-C. La plataforma digital GALAXIA es una solución completa que satisface todas las necesidades principales de transmisión de vídeo: recepción de señales, decodificación, codificación, multiplexación, modulación coaxial e IPTV (unicast y multicast SPTS/MPTS). La solución GALAXIA es la opción ideal y adecuada para el sector hotelero (hoteles, pueblos, campings, complejos turísticos), el sector educativo (escuelas, campus universitarios), el sector sanitario (hospitales, residencias de ancianos), prisiones, barcos, edificios institucionales y, en general, todas las estructuras multiusuario. La cabecera GALAXIA también es la solución ideal para gestionar contenidos IPTV y distribuirlos en la red IP a través de las soluciones FRACARRO GPON.

Especificaciones técnicas

- Mecánica** 1RU Rack estándar de 19"
- Doble fuente de alimentación de serie** (alta redundancia)
- Ventilación forzada
- 6 ranuras disponibles** en el panel trasero preparadas para insertar módulos "calientes"
- 4 puertos RJ45 GE en el panel frontal (2 puertos RJ45 para gestión y 2 puertos RJ45 para streaming IPin/IPout)
- Admite hasta 120 flujos de entrada IPTV y 120 flujos de salida IPTV (SPTS/MPTS)
- Diferentes módulos disponibles** para gestionar y distribuir diferentes fuentes de entrada (p. ej., DVB-S2/S2X, DVB-T2, DVB-C, HDMI, decodificación de programas, etc.)
- Interfaz WEB edge**: todos Los parámetros se programan a través de una interfaz web HTML.
- Configuración avanzada: todos los parámetros de cada mux (ONID, TSID, NetID, etc.) y de cada programa dentro del mux único (LCN, SID, PID, nombre del programa, etc.) se pueden programar a través de la interfaz web.
- Admite los protocolos SNMP y HTTP.

GX-BOX-DP		
Código		287635
Caratteristiche generali		
Consumo	W	120
Temperatura de trabajo	°C	De 0 a +50 (sin CAM)

Dimensiones y embalaje

Piezas		1
Código EAN		8016978106691
Dimensiones del embalaje	mm	560 x 550 x 125
Dimensiones del producto	mm	480 x 440 x 44.45