

GX-4T2CI-BP-00

Galaxia



GX-4T2CI-BP-00 è un ricevitore digitale terrestre dotato di un connettore di ingresso coassiale RF (F femmina) e due slot Common Interface PCMCIA. Il modulo è in grado di sintonizzare fino a **quattro multiplex digitali terrestri DVB-T/T2**, deciptare i programmi codificati tramite le CAM e le Smart Card inserite nei rispettivi slot C.I. e condividere i contenuti tramite back panel dello chassis **GALAXIA**.

Caratteristiche tecniche

- 1 ingresso coassiale RF (**F Femmina**)
- Sintonizza fino a 4 multiplex digitali terrestri **DVB-T/T2**
- 2x Slot **Common Interface PCMCIA** in grado di decodificare i programmi provenienti da uno qualsiasi dei 4 tuner a bordo del modulo
- Modulo inseribile **“a caldo” (Hot-swappable)**
- **Interfaccia WEB a bordo**: la programmazione di tutti i parametri si effettua facilmente tramite l'interfaccia web HTML

GX-4T2CI-BP-00		
Codice		287641
Ingressi		
Numero ingressi		1 (4 Tuners DTT)
Front-end		
Numero ingressi		4 multiplex DTT tramite un connettore F-femmina
Bande ingresso	MHz	47-862
Livello ingresso	dBμV	30-88
Demodulatori		<ul style="list-style-type: none"> • DVB-T: QPSK/16QAM/64QAM • DVB-T2: QPSK/16QAM/64QAM/256QAM
FEC		<ul style="list-style-type: none"> • DVB-T: 1/4, 1/8, 1/16, 1/32 • DVB-T2: 1/4, 1/8, 1/16, 1/32, 1/128, 19/256, 19/128
Standard		<ul style="list-style-type: none"> • DVB-T: 2K, 8K • DVB-T2: 1K, 2K, 4K, 8K, 16K, 32K
Symbol rate	MS/s	-
Caratteristiche generali		
Connettori		1x F-femmina (RF)
Consumo	W	8
Common interface		2 x PCMCIA (Standard EN50221, TS10169)
Temperatura lavoro	°C	Da -5 a +50

