

## RKA PDU6IM - no online

Rack



Barre d'alimentation 6 prises UNEL 10/16A avec disjoncteur bipolaire pour armoires rack 19

### Spécifications techniques

- 6 prises UNEL 10/16A
- Puissance maximale 3500W
- Prises conformes aux normes italiennes et allemandes
- Disjoncteur magnéto-thermique bipolaire
- Câble de raccordement de 180 cm avec fiche schuko
- Couleur noire
- Équipé de vis et d'écrous à cage pour la fixation horizontale
- Certification CE RoHS

RKA PDU6IM - no online		
Code		287655
Caractéristiques générales		
Unité		1U
Dimensions du produit	mm	482 x 44 x 66
Poids net	kg	1.2
Passage DC	A	16
Tension d'alimentation	Vdc/A	220-250 / 50-60
Structure de la base et du toit		
Matériau		Tôle d'acier
Épaisseur	mm	15/10
Montants extérieurs		
Matériau		Tôle d'acier
Montants internes		
Typologie		Réglables en profondeur
Matériau		Acier galvanisé
Peinture		
Couleur		Noir

Emballage		
Pièces		1
Code EAN		8016978106936
Dimensions de l'emballage	mm	530 x 94 x 88
Poids carton	kg	1.4