

RK24U 66P

Rack



El armario rack PRO de 19" 600x600 24U está diseñado para la instalación de áreas técnicas en espacios reducidos y para la instalación de equipos de telecomunicaciones, TI y audio/video. Su estructura completamente desmontable y fácil de montar lo hace ideal para personas con barreras arquitectónicas. El armario se suministra montado.

Especificaciones técnicas

- Estructura de acero
- 2 montantes ajustables incluidos y 2 opcionales
- Puerta frontal de vidrio templado
- Paneles laterales y traseros desmontables
- Predisposición en el techo para instalar el sistema de ventilación
- Predisposición para acceso de cables desde abajo y desde arriba
- Patas ajustables

| RK24U 66P | | |
|--------------------------|----|---|
| Código | | 287680 |
| Caratteristiche generali | | |
| Unidad | | 24U |
| Dimensiones del producto | mm | 600 x 600 x 1200 |
| Peso neto | kg | 54 |
| Capacidad de carga | kg | 400 |
| Struttura base e tetto | | |
| Espesor | mm | 15/10 |
| Predisposición | | Base y todas las piezas preacopladas para la instalación del ventilador de refrigeración y el paso de los cables. |
| Montanti esterni | | |
| Cantidad | | 4 |
| Espesor | mm | 20/10 |
| Pannelli laterali | | |
| Cantidad | | 2 |
| Espesor | mm | 12/10 |
| Pannello posteriore | | |
| Espesor | mm | 12/10 |

| Porta frontale | | |
|--------------------------|----|--------------------------------|
| Mango | | Ergonómico retráctil con llave |
| Ángulo de apertura | ° | 130 |
| Montanti interni | | |
| Cantidad | | 2 |
| Material | | Acero cincado |
| Espesor | mm | 20/10 |
| Sostegni a pavimento | | |
| Cantidad | | 4 |
| Verniciatura | | |
| Tipo | | Poliéster epoxi |
| RAL | | 9005 |
| Imballo | | |
| Piezas | | 1 |
| Código EAN | | 8016978107186 |
| Dimensiones del embalaje | mm | 700 x 700 x 1350 |



A.



B.



C.



D.



E.