

RK24U 66P

Rack



L'armoire Rack 19" 600x600 24U PRO est conçue pour l'aménagement de zones techniques dans des espaces réduits et l'installation d'équipements de télécommunications, informatiques et audio/vidéo.

La structure entièrement démontable et facile à réassembler la rend idéale en présence de barrières architecturales. L'armoire est livrée montée.

Spécifications techniques

- Cadre en acier
- 2 montants réglables fouris et 2 en option
- Porte avant en verre trempé
- Panneaux latéraux et arrière amovibles
- Prédisposition sur la partie supérieure pour l'installation du système de ventilation
- Possibilité d'accès aux câbles par le bas et par le haut
- Pieds réglables

RK24U 66P		
Code		287680
Caractéristiques générales		
Unité		24U
Dimensions du produit	mm	600 x 600 x 1200
Poids net	kg	54
Capacité de charge	kg	400
Structure de la base et du toit		
Matériau		Tôle d'acier
Épaisseur	mm	15/10
Prédisposition		Base et toit prédécoupés pour l'installation du ventilateur de refroidissement et le passage des câbles
Montants extérieurs		
Matériau		Tôle d'acier
Quantité		4
Épaisseur	mm	20/10


Panneaux latéraux		
Typologie		Démontable par dégagement rapide à l'aide d'une clé de 1/4 de tour
Quantité		2
Épaisseur	mm	12/10
Panneau arrière		
Typologie		Démontable par dégagement rapide à l'aide d'une clé de 1/4 de tour
Épaisseur	mm	12/10
Porte avant		
Typologie		Verre trempé réversible
Poignée		Ergonomique et rétractable avec clé
Angle d'ouverture	°	130
Montants internes		
Typologie		Réglables en profondeur
Quantité		2
Matériau		Acier galvanisé
Épaisseur	mm	20/10
Supports de sol		
Typologie		Pieds réglables
Quantité		4
Peinture		
Typologie		Epoxy-polyester
RAL		9005
Couleur		Noir
Emballage		
Pièces		1
Code EAN		8016978107186
Dimensions de l'emballage	mm	700 x 700 x 1350

Détails du rack

- A. Toit armoire
- B. Montant intérieur galvanisé
- C. Détail de fermeture des panneaux latéraux
- D. Panneau latéral amovible
- E. Ouverture de la porte avant



A.



B.



C.



D.



E.