

CAT6A PLUG UTP

Connecteurs RJ45



Fiche PLUG à 8 broches RJ-45 non blindé standard CAT 6A pour la connexion de câbles et la réalisation de cordons de brassage.

Spécifications techniques

- Prise standard RJ-45 UTP Catégorie 6A
- 750 insertions garanties
- Force d'insertion maximale 20N
- ATM 1200 ; 1000BASE-T (Gigabit Ethernet) ; 1G FCBASE-T
- Facile à monter

CAT6A PLUG UTP		
Code		287712
Connecteur		CAT 6A RJ45 Standard
Couleur		Transparent
Force d'accouplement		< 20N
Nombre cycles d'insertion		> 750
Vitesse maximum		ATM 1200 ; 1000BASE-T (Gigabit Ethernet) ; 1G FCBASE-T
Tension de tenue		< 125 Vac (1000 Vac pendant 1 min)
Passage DC	A	1.5 @25°C
Résistance de contact	mOhm	20
Résistance d'isolation	MOhm	500
Impédance	Ohm	< 0.1
Conformité		ROHS et REACH
Température de fonctionnement	°C	De -25 +55
Dimensions et conditionnement		
Conditionnement		Récipient en plastique
Pièces		100
Code EAN		8016978107810
Dimensions de l'emballage	mm	85 x 85 x 100

