

## CAT5E UTP 1/2m

Latiguillos RJ45



Cable de conexión **Categoría 5e U/UTP** con conectores Keystone RJ-45; **longitud 0,5 m.**

Sus características cumplen con los requisitos de la **CAT 5e Clase D** hasta **100 MHz**, según las normas **ANSI/TIA 568.2-D e ISO/IEC 11801**.

Su pequeño diámetro y su funda flexible mejoran la maniobrabilidad de los cables de conexión en aplicaciones de **media y alta densidad**; son adecuados para aplicaciones Gigabit Ethernet (IEEE 802.3ab).



### Especificaciones técnicas

- Latiguillo RJ-45 CAT 5e U/UTP, longitud 0,5 m.
- Desde Rev. 01. Clip de color intercambiable para mapear cables en paneles de conexión.
- Cubierta exterior de PVC LSZH blanco.
- Diámetro de 4,5 mm; radio de curvatura de 36 mm.
- 4 pares balanceados de 100 ohmios en cobre rojo flexible AWG26.
- Contactos chapados en oro de 50 µm.
- 100BASE-TX y frecuencia de hasta 100 MHz.
- Clase D. ANSI/TIA-568.2-D

CAT5E UTP 1/2m		
Código		287713
Tipo de cable		CAT 5e U/UTP
Longitud del cable	m	0.5
Radio mínimo de curvatura	mm	36
Color		Blanco
Frecuencia de trabajo	MHz	100
Velocidad máxima		100BASE-TX
Impedancia	Ω	100 ±15
Capacidad		< 560pF/100m (mutual)
Conformidad		Clase D, ISO/IEC 11801, EN 501731:2011, ANSI/TIA-568.2-D
Temperatura de trabajo	°C	De -20 a +60
Temperatura de almacenamiento	°C	De -20 a +75
Guaina esterna		
Diámetro	mm	4.5

## Dimensiones y embalaje

Piezas		1
Código EAN		8016978107865
EAN múltiple		8016978107872

