

CAT5E UTP 5m

Latiguillos RJ45



Cable de conexión **Categoría 5e U/UTP** con conectores Keystone RJ-45; **longitud de 5 m**.

Sus características cumplen con los requisitos de la **CAT 5e Clase D** hasta **100 MHz**, según las normas **ANSI/TIA 568.2-D e ISO/IEC 11801**.

Su pequeño diámetro y su funda flexible mejoran la maniobrabilidad de los cables de conexión en aplicaciones de **media y alta densidad**; son adecuados para aplicaciones Gigabit Ethernet (IEEE 802.3ab).



Especificaciones técnicas

- Latiguillo RJ-45 CAT 5e U/UTP, longitud 5 m, clip de color intercambiable para mapeo de cables en paneles de conexión.
- Cubierta exterior de PVC LSZH blanco.
- Diámetro de 4,5 mm; radio de curvatura de 36 mm.**
- 4 pares balanceados de 100 ohmios en cobre rojo flexible AWG26.**
- Contactos chapados en oro de 50 µm.
- 100BASE-TX** y frecuencia de hasta 100 MHz.
- Clase D. ANSI/TIA-568.2-D**

CAT5E UTP 5m		
Código		287716
Tipo de cable		CAT 5e U/UTP
Longitud del cable	m	5
Radio mínimo de curvatura	mm	36
Color		Blanco
Frecuencia de trabajo	MHz	100
Velocidad máxima		100BASE-TX
Impedancia	Ω	100 ±15
Capacidad		< 560pF/100m (mutual)
Conformidad		Clase D, ISO/IEC 11801, EN 501731:2011, ANSI/TIA-568.2-D
Temperatura de trabajo	°C	De -20 a +60
Temperatura de almacenamiento	°C	De -20 a +75
Guaina externa		
Diámetro	mm	4.5

Dimensiones y embalaje

Piezas	1
Código EAN	8016978107551
EAN múltiple	8016978107841

