CAT5E UTP 5m

Patch cord RJ45



Bretella di collegamento di **categoria 5e U/UTP** con connettori Keystone RJ-45; **lunghezza 5m**.
Le caratteristiche soddisfano i requisiti di **CAT 5e Classe D** fino a **100 MHz** secondo gli standard **ANSI/TIA 568.2-D** e **ISO/IEC 11801**.
Il diametro ridotto e il boot morbido migliorano la manovrabilità dei patch cord in **applicazioni a media e alta densità;** idonea per applicazioni Gigabit Ethernet (IEEE 802.3ab).

Caratteristiche tecniche

- Bretella RJ-45 **CAT 5e U/UTP** di lunghezza **5m**
- **Dalla Rev.01 Clip colorata intercambiabile per mappare** i cavi nei patch panel
- Guaina esterna in materiale **PVC LSZH bianco**
- **Diametro 4,5 mm;** raggio di curvatura 36mm
- **4 coppie bilanciate** da 100 Ohm in rame rosso flessibile **AWG26**
- Contatti placcati o**ro 50µm**
- **100BASE-TX** e frequenza fino a **100MHz**
- **Classe D; ANSI/TIA-568.2-D**

CAT5E UTP 5m		
Codice		287716
Tipo di cavo		CAT 5e U/UTP
Lunghezza cavo	m	5
Raggio di curvatura minimo	mm	36
Colore		Bianco
Connettore		PLUG RJ45 CAT 5e
Contatti		Placcati oro 50 µm
Tenuta		Tensione di trazione 50N
Frequenza di lavoro	MHz	100
Massima velocità		100BASE-TX
Impedenza	Ohm	100 ±15
Capacità		< 560pF/100m (mutual)
Conformità		Classe D, ISO/IEC 11801, EN 501731:2011, ANSI/TIA-568.2-D
Temperatura lavoro	°C	Da -20 +60
Temperatura stoccaggio	°C	Da -20 a +75
Conduttore interno		
Materiale		Rame

Guaina esterna		
Materiale		LSZH Bianco
Diametro	mm	4.5
Materiale di isolamento		Termoplastico ad alta resistenza meccanica 0.98mm
Dimensioni e imballo		
Pezzi		10
codice EAN		8016978107551