


CAT6A UTP 1/2m

Latiguillos RJ45



Cable de conexión **Categoría 6A U/UTP** con conectores Keystone RJ-45; **longitud 0,5 m**.

Sus características cumplen con los requisitos de la **CAT 6A Clase EA** hasta **250 MHz**, según las normas **ANSI/TIA-568-C.2** e **ISO/IEC 11801**.

Su pequeño diámetro y la funda flexible mejoran la maniobrabilidad de los cables de conexión en aplicaciones de **media y alta densidad**; son adecuados para aplicaciones Ethernet de 10 Gigabits (IEEE 802.3an).



Especificaciones técnicas

- Latiguillo RJ-45 CAT 6A U/UTP, longitud 0,5 m.
- Desde Rev. 01. Clip de color intercambiable para mapear cables en paneles de conexión.
- Cubierta exterior de PVC LSZH blanco.
- Diámetro de 6 mm; radio de curvatura de 41,6 mm.
- 4 pares balanceados de 100 ohmios en cobre rojo flexible AWG26.
- Contactos chapados en oro de 50 µm.
- 10G BASE-T y frecuencia de hasta 500 MHz.
- Clase EA. ANSI/TIA-568-C.2

CAT6A UTP 1/2m		
Código		287721
Tipo de cable		CAT 6a U/UTP
Longitud del cable	m	0.5
Radio mínimo de curvatura	mm	41.6
Color		Blanco
Frecuencia de trabajo	MHz	250
Velocidad máxima		10G BASE-T (10G Ethernet)
Impedancia	Ω	100 ±15
Capacidad		< 560pF/100m (mutual)
Conformidad		Clase EA, ISO/IEC 11801, EN 501731:2011, ANSI/TIA-568-C.2
Temperatura de trabajo	°C	De -20 a +60
Temperatura de almacenamiento	°C	De -20 a +75
Guaina externa		
Diámetro	mm	6

Dimensiones y embalaje		
Piezas		1
Código EAN		8016978107728
EAN múltiple		8016978107834

