

CAT6 CCA

Cables ethernet



Cable de red CAT 6 U/UTP Cca para interior con cubierta LSZH, bobina de 305 metros compuesta por 4 pares balanceados con conductores de cobre rojo flexible AWG 23. Sus características cumplen con los requisitos de CAT 6 hasta 250 MHz según las normas ANSI/TIA 568-C.2 e ISO/IEC 11801. Apto para aplicaciones Gigabit Ethernet (IEEE 802.3ab).



CAT6 CCA		
Código		287782
Longitud de la bobina	m	305
Tipo de cable		CAT 6 U/UTP
RCP		Cca, s1a, d1, a1
Frecuencia de trabajo	MHz	250
Impedancia	Ω	100 ±15
Conformidad		EN50575:2014+A1:2016
Fuerza de tensión	MPa	>9
Alargamiento	%	>100
Conduttore interno		
Diámetro	mm	0.550+/-0.005
Clase AWG		23
Guaina interna		
Material de la funda interior		HDPE
Diámetro interior de la vaina	mm	0.98
Guaina esterna		
Material		FR-LSZH (RoHS)
Diámetro	mm	6.3
Espesor	mm	0.65

Dimensiones y embalaje

Embalaje		Bobine en madera
Piezas		305
Código EAN		8016978108725
EAN múltiple		8016978108749
Dimensiones del embalaje	mm	370 x 370 x 200
Peso bruto	kg	15.5