

CAT6A CCA

Cables ethernet



Cable de red CAT 6A U/UTP Cca para interiores con revestimiento LSZH, bobina de 305 metros compuesta por 4 pares balanceados con conductores de cobre rojo flexible AWG 23. Sus características cumplen con los requisitos de CAT 6A hasta 250 MHz según las normas ANSI/TIA 568.2-D e ISO/IEC 11801. Apto para aplicaciones Ethernet de 10 Gigabits (IEEE 802.3an).



CAT6A CCA		
Código		287783
Longitud de la bobina	m	305
Tipo de cable		CAT 6A U/UTP
RCP		Cca, s1a, d1, a1
Frecuencia de trabajo	MHz	500
Impedancia	Ω	100 ±15
Conformidad		EN50575:2014+A1:2016
Fuerza de tensión	MPa	>9
Alargamiento	%	>100
Conductore interno		
Diámetro	mm	0.565+/-0.005
Clase AWG		23
Guaina interna		
Diámetro interior de la vaina	mm	1.12
Guaina esterna		
Material		FR-LSZH (RoHS)
Diámetro	mm	7.4
Espesor	mm	0.6
Dimensiones y embalaje		
Embalaje		Bobine en madera
Piezas		305
Código EAN		8016978108732
EAN múltiple		8016978108756
Dimensiones del embalaje	mm	370 x 370 x 240
Peso bruto	kg	18.3

