

PSU1202F2

Fuentes de alimentación de 12/24V



Fuente de alimentación conmutada estabilizada de 12 V, de **alta eficiencia y bajo consumo** con 1 entrada, 2 salidas y una corriente de salida de 200 mA. **Conector tipo C** para conexión a la red eléctrica.

Especificaciones técnicas

- **Conectores F** en la banda de TV (47-862 MHz).
- Parte de RF totalmente blindada para evitar cualquier tipo de interferencia.
- **Protegido contra cortocircuitos.**
- Bajo consumo y alta eficiencia.
- Aislamiento clase II.

PSU1202F2		
Código		287789
Conectores		F
Clase de aislamiento		II
Tipo de enchufe		Tipo C
Corriente máxima de salida	mA	200
Número de salidas		2
Tensión de salida	V	12
Ancho de banda	MHz	47-862
Pérdida de inserción	dB	4
Características generales		
Tensión de alimentación	Vdc/A	220-230 / 50-60
Clase de aislamiento		II
Temperatura de trabajo	°C	De -10 a +55

Dimensiones y embalaje

Piezas		1
Código EAN		8016978108763
Dimensiones del embalaje	mm	112 x 101 x 45
Dimensiones del producto	mm	105 x 80 x 32
Peso bruto	kg	0.137
Peso neto	kg	0.158
Peso	kg	0.158