

ONTG-4G1FTW-H

GPON



Il ricevitore ottico **ONTG-4G1FTW-H** consente la distribuzione dei dati (internet) attraverso l'infrastruttura in fibra ottica (Passive Optical Network). E' dotato di una porta FXS (POTS) per poter collegare dispositivi telefonici analogici, 4 porte GE e un'uscita CATV RF.

Offre inoltre la possibilità di creare una rete WIFI ad alta velocità (IEEE802.11b/g/n/ac) per la distribuzione dei dati attraverso l'infrastruttura wireless.

Il ricevitore **ONTG-4G1FTW-H** soddisfa il protocollo standard ITU-T G.984x, supporta la velocità di upload/download asimmetrica di 1,25 Gbps/2,5 Gbps e offre agli utenti la possibilità di una allocazione flessibile della larghezza di banda relativa ai servizi ethernet integrati.

Caratteristiche tecniche

- **Configurazione remota** integrata
- Supporta le funzionalità VLAN e funzionalità **IGMP snooping multicast**
- Compatibile con lo standard **IEEE802.11b/g/n/ac (Wi-Fi)**
- **Supporto NAT, funzione Firewall**
- Supporta il protocollo SIP
- **Connettore RJ11** per la gestione di dispositivi telefonici analogici
- Connettore RF

ONTG-4G1FTW-H		
Codice		287793
Sezione PON		
Lunghezza onda	nm	Rx: 1490 / Tx: 1310
Sensibilità ricevitore ottico		fino a -28 (@1490nm)
Massima velocità trasmissione	Mbps	1.25 (Uplink) / 2.5 (Downlink)
Saturazione ottica	dBm	-8
Uscita ottica		
Tipo connettore fibra		SC/APC monomodo
Porte PON		1x interfaccia ottica GPON
Massima velocità trasmissione	Mbps	1.25 (Uplink) / 2.5 (Downlink)
Sensibilità ricevitore ottico		fino a -28 (@1490nm)
Sezione Ethernet		
uscita LAN		<ul style="list-style-type: none"> • 4x10/100/1000M (auto negoziazione in modalità Full/Half duplex) • Connettore RJ45
Sezione POTS		
Tipo connettore		1 x RJ11
Standard		TDMF G711A/G711U/G729/G722 encoding/decoding

Management		
Opzione gestione		<ul style="list-style-type: none"> • Supporto della gestione remota tramite SNMP e Telnet • Gestione rete locale da linea di comando e da interfaccia WEB
Sezione CATV		
Connettore		F femmina
Livello ottico ingresso	dB	-18 ~ 0
Livello uscita	dB μ V	78 (@-12~-2dBm@85MHz)
Range frequenze RF	MHz	47MHz~1000MHz
Lunghezza onda input	nm	1550
Perdita riflessione ottica	dB	12
Impedenza	ohm	75
Sezione Wifi		
Compatibilità standard		IEEE 802.11b/g/n/ac
Bitrate		1.2GMbps
Range frequenze 2.4GHz	GHz	2.400 - 2.483
Range frequenze 5GHz	GHz	5.150 - 5.825
Caratteristiche antenna		Supporta MIMO 2x2
Supporto SSID		Multiplo
Caratteristiche principali		
Tensione alimentazione	V/A	12 / 1.5
Consumo	W	11,7
Temperatura lavoro	°C	Da 0 a +40
Temperatura stoccaggio	°C	Da -30 a +60
Umidità relativa	%	10% ~ 90%
Tipo di alimentazione		esterno/external (12VDC)
Dimensioni e imballo		
Imballo		Singolo
Pezzi		1
Dimensioni imballo	mm	255 x 255 x 50
Dimensioni prodotto	mm	234 x 157.5 x 32
Peso lordo	Kg	0.56
Peso	Kg	0.30