

UX-SN LTE

LNB



Les **LNB** de la série UX garantissent une excellente réception du signal et s'adaptent à tous les besoins: des systèmes individuels aux systèmes multi-utilisateurs et collectifs plus complexes.

Spécifications techniques

- Les **LNB** de la **série UX** garantissent une excellente réception du signal et sont adaptés à toutes les exigences : des installations individuelles aux systèmes multi-utilisateurs et collectives.
- Qualité de réception maximale pour tous les programmes en haute définition.
- Un **filtre de blocage du signal LTE** a été incorporé pour éviter toute interférence avec les signaux destinés à la téléphonie mobile. Grâce au filtre LTE intégré, le LNB est immunisé contre les interférences des transmissions LTE dans la bande satellite.
- **Faible niveau de bruit** et haute fiabilité.
- Petites dimensions.
- Faible consommation.

UX-SN LTE		
Code		287816
Fréquence d'entrée	MHz	10.7-11.7 / 11.7-12.75
Fréquence de sortie	MHz	950 - 2150
Gain	dB	60
Tension d'alimentation	V	10.5-21
Consommation	mA	110 @12V
Protection LTE	dB	-60
Dimensions et conditionnement		
Pièces		1
Code EAN		8016978109715
Dimensions de l'emballage	mm	64 x 65 x 95
Poids carton	kg	0.07