

BR4B30-AA-PS

Cavi Multifibra



Cavo ottico precablato in fibra monomodale 9/125 per uso interno, bend insensitive, con **4 fibre connettorizzate SC/APC** e sistema di trazione **PULL**, lungo 30 m.

Il cavo, conforme alla norma CPR EN 50575, è classificato **B2ca s2 d0 a1** e garantisce l'assenza di gocce incandescenti (d0).

Ideale per **installazioni mobili o fisse** su montanti verticali o canaline metalliche, offre elevata resistenza a trazione e flessibilità grazie alla doppia guaina protettiva.



| Caratteristiche generali | | |
|--------------------------|----|----------------------------|
| Codice | | 287846 |
| Tipo fibra | | Monomodo 9/125; semi loose |
| Guaina fibra | | LSZH, G657 A2 |
| Colore | | Bianco |
| CPR | | B2ca, s1a, d0, a1 |
| Numero fibre | | 4 |
| Lunghezza fibra | m | 30 |
| Diametro guaina | mm | 4 |
| Connettori | | SC/APC - SC/APC |
| Tipo connettore fibra | | Simplex PULL |
| Perdita di inserzione | dB | < 0.25 (Grade B) |
| Dimensioni e imballo | | |
| Pezzi | | 1 |
| codice EAN | | 8016978110025 |
| Dimensioni imballo | mm | 250x250x50 |
| Dimensioni prodotto | mm | 250x250x50 |
| Peso lordo | Kg | 0.76 |

