

CAT6 FU LSZH

Cables ethernet



Cable de red CAT 6 F/UTP para interiores con revestimiento LSZH y blindaje de aluminio, rollo de 305 metros, compuesto por 4 pares balanceados de 100 ohmios con conductores flexibles de cobre desnudo AWG 23. Sus características cumplen con los requisitos de la categoría 6 Clase E hasta 250 MHz, según las normas ANSI/TIA 568.2-D e ISO/IEC 11801. Apto para aplicaciones Gigabit Ethernet (IEEE 802.3ab).



CAT6 FU LSZH		
Código		287853
Longitud de la bobina	m	305
Tipo de cable		CAT 6 F/UTP
RCP		Eca
Frecuencia de trabajo	MHz	250
Conformidad		EN60322-1-2 EN50575:2014+A1:2016 disponible en ce.fracarro.com
Fuerza de tensión	MPa	>10
Alargamiento	%	>100
Conduttore interno		
Diámetro	mm	0.57+/-0.005
Clase AWG		23
Guaina interna		
Diámetro interior de la vaina	mm	1.01
Cinta de pantalla		HDPE; 0.21mm; 0% expandido
Guaina externa		
Diámetro	mm	7.3
Espesor	mm	0.60
Color		Blanco RAL9016
Dimensiones y embalaje		
Embalaje		Bobine en madera sobre caja en cartón
Piezas		305
Código EAN		8016978110193
EAN múltiple		8016978110230
Dimensiones del embalaje	mm	400 x 400 x 290
Peso bruto	kg	18.5

