

CAT6 FU LSZH

Câble Ethernet



CAT6 FU LSZH		
Code		287853
Longeur touret	m	305
Type de câble		CAT 6 F/UTP
CPR		Eca
Fréquence de fonctionnement	MHz	250
Conformité		EN60322-1-2 EN50575:2014+A1:2016 disponible sur ce.fracarro.com
Standard test		ISO/IEC 11801, TIA EIA568C.2
Force de tension	MPa	>10
Allongement	%	>100
Pliage à froid		Pas de fissures visibles (-20 ±2°C x 4h)
Conducteur interne		
Matériau		Cuivre
Diamètre	mm	0.57+/-0.005
Classe AWG		23
Gaine câbles internes		
Gaine câbles internes matériel		LSZH
Gaine câbles internes diamètre	mm	1.01
Ecran		HDPE ; 0.21mm ; 0% mousse
Gaine extérieure		
Matériau		LSZH
Diamètre	mm	7.3
Épaisseur	mm	0.60
Couleur		Blanc RAL9016

Dimensions et conditionnement		
Conditionnement		Bobine sur boîte en carton
Pièces		305
Code EAN		8016978110193
Code EAN conditionnement multiple		8016978110230
Dimensions de l'emballage	mm	400 x 400 x 290
Poids carton	kg	18.5