

## PLUG6ST

## Conectores RJ45



Conector Plug RJ-45 estándar blindado CAT 6 de 8 contactos (o de 8 polos) para la conectorización de cables y la fabricación de latiguillos de conexión.



## Especificaciones técnicas

- Conector RJ-45 UTP blindado estándar **Categoría 6**
- 750 inserciones garantizadas
- Fuerza máxima de inserción: 20 N
- 1200 ATM; 1000BASE-T (Gigabit Ethernet); 1G FCBASE-T
- Fácil instalación

PLUG6ST		
Código		287862
Conector		CAT 6 RJ45 Standard
Clase AWG		23-26
Fuerza de retención		< 20N
Nº de ciclos de inserción		> 750
Velocidad máxima		ATM 1200; 1000BASET (Gigabit Ethernet); 1G FCBASE-T
Tensión soportada		< 125 Vac (1000 Vac per 1 min)
Pasaje actual	A	1.5 @25°C
Resistencia de contacto	mΩ	20
Resistencia del aislamiento	mΩ	500
Impedancia	Ω	< 0.1
Temperatura de trabajo	°C	De -25 a +55
Dimensiones y embalaje		
Embalaje		Contenedor de plástico
Piezas		50
Código EAN		8016978110384
EAN múltiple		8016978110391
Dimensiones del embalaje	mm	65 x 78 x 70

