

BR8B40-AA-PS

Cables Multifibra



Cable de fibra óptica monomodo 9/125 precableado para uso interior, insensible a la curvatura, con 4 fibras conectorizadas SC/APC y sistema de tracción PULL, de 30 m de longitud.

El cable, conforme a la norma CPR EN 50575, está clasificado como B2ca s2 d0 a1 y garantiza la ausencia de gotas de incandescencia (d0).

Ideal para instalaciones móviles o fijas en montantes verticales o conductos metálicos, ofrece alta resistencia a la tracción y flexibilidad gracias a su doble funda protectora.



Características generales		
Código		287902
Tipo de fibra		Monomodal 9/125; semi suelto
Revestimiento de fibra		LSZH, G657 A2
Color		Blanco
RCP		B2ca, s1a, d0, a1
Número de fibras		8
Longitud de la fibra	m	30
Diámetro del revestimiento	mm	4
Conectores		SC/APC - SC/APC
Tipo de conector de fibra		Simplex PULL
Pérdida de inserción	dB	< 0.25 (Grade B)
Dimensiones y embalaje		
Piezas		1
Código EAN		8016978111176
Dimensiones del embalaje	mm	250x250x50
Dimensiones del producto	mm	250x250x50
Peso bruto	kg	0.76