

## BR8B50-AA-PS

## Cavi Multifibra



Cavo ottico precablato in fibra monomodale 9/125 per uso interno, bend insensitive, con **8 fibre connettorizzate SC/APC** e sistema di trazione **PULL**, lungo 50 m.

Il cavo, conforme alla norma CPR EN 50575, è classificato **B2ca s2 d0 a1** e garantisce l'assenza di gocce incandescenti (d0).

Ideale per **installazioni mobili o fisse** su montanti verticali o canaline metalliche, offre elevata resistenza a trazione e flessibilità grazie alla doppia guaina protettiva.



| Caratteristiche generali |    |                            |
|--------------------------|----|----------------------------|
| Codice                   |    | 287903                     |
| Tipo fibra               |    | Monomodo 9/125; semi loose |
| Guaina fibra             |    | LSZH, G657 A2              |
| Colore                   |    | Bianco                     |
| CPR                      |    | B2ca, s1a, d0, a1          |
| Numero fibre             |    | 8                          |
| Lunghezza fibra          | m  | 50                         |
| Diametro guaina          | mm | 4                          |
| Connettori               |    | SC/APC - SC/APC            |
| Tipo connettore fibra    |    | Simplex PULL               |
| Perdita di inserzione    | dB | < 0.25 (Grade B)           |
| Dimensioni e imballo     |    |                            |
| Pezzi                    |    | 1                          |
| codice EAN               |    | 8016978111183              |
| Dimensioni imballo       | mm | 250x250x50                 |
| Dimensioni prodotto      | mm | 250x250x50                 |
| Peso lordo               | kg | 0.76                       |