

BR4B90-AA-PS

Cables Multifibra



Cable de fibra óptica monomodo 9/125 precableado para uso interior, insensible a la curvatura, con 4 fibras conectorizadas SC/APC y sistema de tracción PULL, de 90 m de longitud.

El cable, conforme a la norma CPR EN 50575, está clasificado como B2ca s2 d0 a1 y garantiza la ausencia de gotas incandescentes (d0).

Ideal para instalaciones móviles o fijas en montantes verticales o conductos metálicos, ofrece alta resistencia a la tracción y flexibilidad gracias a su doble funda protectora.



| Características generales | | |
|----------------------------|----|------------------------------|
| Código | | 287911 |
| Tipo de fibra | | Monomodal 9/125; semi suelto |
| Revestimiento de fibra | | LSZH, G657 A2 |
| Color | | Blanco |
| RCP | | B2ca. s2.d0.a1, d0 |
| Número de fibras | | 4 |
| Longitud de la fibra | m | 90 |
| Diámetro del revestimiento | mm | 4 |
| Conectores | | SC/APC - SC/APC |
| Tipo de conector de fibra | | Simplex PULL |
| Pérdida de inserción | dB | < 0.25 (Grade B) |
| Dimensiones y embalaje | | |
| Piezas | | 1 |
| Código EAN | | 8016978111268 |
| Dimensiones del embalaje | mm | 330x330x330 |
| Dimensiones del producto | mm | 330x330x330 |
| Peso bruto | kg | 2.16 |