PLC 2x8 MINI B

Répartiteurs



Répartiteur optique PLC miniaturisé avec 2 entrées et 8 sorties adapté à la réalisation de la **redondance dans les systèmes GPON**; équipé de la technologie **planar waveguide** qui permet de très faibles pertes d'insertion.
Adapté pour une distribution optique à faible coût et à haute performance, il se prête à l'utilisation dans d'innombrables types d'installation.



Spécifications techniques

- **Connecteurs SC/APC**
- **Jarretières de 0,9 m**
- Perte de retour très élevée
- Conception compacte
- **Nouvelles versions MINI "blockless"**

PLC 2x8 MINI B		
Code		287938
Type d'entrées		2
Sorties		8
Connecteurs		SC/APC - SC/APC
Perte de passage optique	dB	<11.3
Affaiblissement de réflexion	dB	>65
Longueur d'onde à l'entrée	nm	1310-1625 bidirezionale
Type de câble		Monomode 9/125
Gaine		G657 A1
Longueur fibre	m	0.9
Type de connecteur fibre		Simplex
Caractéristiques générales		
Température de fonctionnement	°C	De -40 à +85
Conformité		EN63000: 2018
Dimensions et conditionnement		
Pièces		1
Dimension emballage	mm	200 x 90 x 12
Dimensions produit	mm	7 x 4 x 60
Poids individuel	kg	0.036

