

## PLC 2x16 MINI B

### Répartiteurs



Répartiteur optique PLC miniaturisé avec 2 entrées et 16 sorties adapté à la réalisation de la **redondance dans les systèmes GPON**; équipé de la technologie **planar waveguide** qui permet de très faibles pertes d'insertion.

Adapté pour une distribution optique à faible coût et à haute performance, il se prête à l'utilisation dans d'innombrables types d'installation.



### Spécifications techniques

- Connecteurs SC/APC
- Jarretières de 0,9 m
- Perte de retour très élevée
- Conception compacte
- Nouvelles versions MINI "blockless"

| PLC 2x16 MINI B               |    |                         |
|-------------------------------|----|-------------------------|
| Code                          |    | 287939                  |
| Ingresso                      |    | 2                       |
| Uscita                        |    | 16                      |
| Connecteurs                   |    | SC/APC - SC/APC         |
| Perdita inserzione ottica     | dB | <14                     |
| Perdita riflessione           | dB | >65                     |
| Lunghezza onda input          | nm | 1310-1625 bidirezionale |
| Type de fibre                 |    | Monomode 9/125          |
| Gaine                         |    | G657 A1                 |
| Longueur fibre                | m  | 0.9                     |
| Type de connecteur fibre      |    | Simplex                 |
| Caractéristiques générales    |    |                         |
| Température de fonctionnement | °C | De -40 à +85            |
| Conformité                    |    | EN50581:2012            |
| Dimensions et conditionnement |    |                         |
| Pièces                        |    | 1                       |
| Dimension emballage           | mm | 200 x 230 x 20          |
| Dimensions produit            | mm | 7 x 4 x 60              |
| Poids                         | kg | 0.038                   |

