

PLC 2x32 MINI B

Répartiteurs



Répartiteur optique PLC miniaturisé avec 2 entrées et 32 sorties adapté à la réalisation de la **redondance dans les systèmes GPON**; équipé de la technologie **planar waveguide** qui permet de très faibles pertes d'insertion.

Adapté pour une distribution optique à faible coût et à haute performance, il se prête à l'utilisation dans d'innombrables types d'installation.



Spécifications techniques

- Connecteurs SC/APC
- Jarretières de 0,9 m
- Perte de retour très élevée
- Conception compacte
- Nouvelles versions MINI "blockless"

PLC 2x32 MINI B		
Code		287940
Ingresso		2
Uscita		32
Connecteurs		SC/APC - SC/APC
Perdita inserzione ottica	dB	<17.3
Perdita riflessione	dB	>65
Lunghezza onda input	nm	1310-1625 bidirezionale
Type de fibre		Monomode 9/125
Gaine		G657 A1
Longueur fibre	m	0.9
Type de connecteur fibre		Simplex
Caractéristiques générales		
Température de fonctionnement	°C	De -40 à +85
Conformité		EN63000: 2018
Dimensions et conditionnement		
Pièces		1
Dimension emballage	mm	200 x 230 x 20
Dimensions produit	mm	7 x 4 x 60
Poids	kg	0.074

