

KITTVLAN16

Amplificateurs multibandes

Le KITTVLAN16 permet la distribution de signaux TV numériques terrestres ou câble, COFDM ou QAM, sur une infrastructure de câblage Cat.5/6/7 existante, sans remise en cause du câblage du bâtiment, et ce jusqu'à 90 mètres. Présenté en tiroir 19"-1U, le KITTVLAN16 peut être installé vers l'avant ou vers l'arrière grâce à ses équerres de fixation rack réversibles. Équipé de 16 sorties RJ45 et fourni avec 16 cordons baluns IEC droits de 2m.

Spécifications techniques

KITTVLAN16		
Code		287946
Entrées		2 + 2 TEST
Gain	dB	27
Réglage de la pente TV	dB	12
Réglage du gain	dB	20
Facteur de bruit	dB	7
Sorties		16 x RJ45
Niveau maximum de sortie	dBμV	102 (116 DIN 45004B)
Filtre LTE		4G / 5G sélectionnable
Caractéristiques générales		
Tension alimentation	V/Hz	110-230 / 50-60
Consommation	W	20
Réglage du gain	dB	20
Sortie test	dB	- 10
Impédance	Ω	75 Ω entrée F - 100 Ω sorties RJ45
Dimensions et conditionnement		
Pièces		1
code EAN		8016978112173
Dimension emballage	mm	500 x 60 x 190
Dimensions produit	mm	483 x 185 x 44,5
Poids net individuel	kg	3.9
Poids individuel	kg	4.2