

KITTVLAN16

TVLAN

Centrale con 2 ingressi (III+DAB, UHF) autoalimentata da interno con guadagno 43dB e livello di uscita fino a 125dB μ V in banda UHF, amplificazioni a bande separate, regolazioni del guadagno (0-20dB) indipendenti per ogni ingresso e bassa figura di rumore. **Tecnologia T2** con filtro integrato per eliminare le interferenze 5G a 694MHz.

Caratteristiche tecniche

- **Filtro 5G integrato** per massimizzare il guadagno e il livello del segnale in distribuzione rispetto all'uso di un filtro esterno.
- L'alto guadagno e l'elevato livello di uscita lo rendono ideale per l'impiego in impianti centralizzati di medie-grandi dimensioni.
- **Alta schermatura contro i disturbi LTE (LTE Free)** grazie al telaio in **ZAMA pressofusa** con connettori F e coperchio metallico con **viti imperdibili** che copre la sezione di amplificazione.
- Regolazioni poste all'interno, sotto il coperchio, per **evitare manomissioni** da terzi.
- Presa di test -30dB disponibile su tutti i modelli.
- Ponticelli per l'inserimento della **tele-alimentazione** su tutti gli ingressi (100mA totali), sistema di **protezione contro i corto-circuiti** auto ripristinante e LED di stato dell'alimentatore.
- **Alimentatore switching ad alto rendimento e bassi consumi.**
- Morsetto per il collegamento della messa a terra dell'impianto TV.

KITTVLAN16		
Codice		287946
Ingressi		2 + 2 TEST
Tipo ingressi		VHF, UHF
Guadagno	dB	27
Regolazione pendenza TV	dB	12
Regolazione guadagno	dB	20
Figura rumore	dB	7
Uscite		16 x RJ45
Livello massimo uscita	dB μ V	102 (116 DIN 45004B)
Connettori		F femmina
Filtro LTE		4G / 5G sélectionnable

Caratteristiche generali		
Tensione alimentazione	V/Hz	110-230 / 50-60
Consumo	W	20
Classe isolamento		II
Regolazione guadagno	dB	20
Uscita test	dB	- 10
Impedenza	Ω	75 Ω entrée F - 100 Ω sorties RJ45
Temperatura lavoro	°C	Da -10 a +55
Protezione		IP20
Conformità		EN62368-1:2014/AC:2015; EN50083-2:2012/A1:2015
Dimensioni e imballo		
Pezzi		1
codice EAN		8016978112173
Dimensioni imballo	mm	500 x 60 x 190
Dimensioni prodotto	mm	483 x 185 x 44,5
Peso netto singolo	kg	3.9
Peso lordo singolo	kg	4.2