

SPS1750

Alimentations



Alimentation 15V 1A avec injecteur CC sur **connecteur F Femelle** et fiche européenne.

Spécifications techniques

- Faible perte d'insertion.
- Fonctionnement à large bande TV et satellite (100MHz - 2400MHz).
- Avec l'adaptateur **PC8338**, il est possible de convertir la fiche européenne en **fiche britannique**
- Classe d'isolation II
- Dimensions compactes.

| SPS1750 | | |
|-------------------------------|--------|----------------------------------|
| Code | | 289087 |
| Entrées | | 1 |
| Outputs | | 1 |
| Largeur de bande | MHz | 40-2150 |
| Perte de passage | dB | 1 |
| Tension d'alimentation | Vac/Hz | 220-240 / 50-60 |
| Fiche d'alimentation | | Eu |
| Classe d'isolation | | II |
| Output voltage | V | 15 |
| Courant maximum de sortie | mA | 1000 |
| Connecteur | | F x2 |
| Polarité sortie | | Positif interne, négatif externe |
| Caractéristiques générales | | |
| Température de fonctionnement | °C | De -10 à +55 |
| Dimensions et conditionnement | | |
| Pièces | | 1 |
| Code EAN | | 8016978019618 |
| Dimensions de l'emballage | mm | 70x100x47 |
| Dimensions du produit | mm | 40x70x90 |
| Poids carton | Kg | 0.55 |

