# RO150

## Paraboles

Paraboles offset in acier ou en aluminium avec diamètre de 100 à 150cm.

## Spécifications techniques

- **Support du réflecteur en acier**.
- Les réflecteurs en aluminium sont les mieux adaptés à une installation dans des **environnements climatiques difficiles**.
- Kit de montage AZO150 (cod. 289140) à commander séparément.
- Support double tête disponible en option.
- **Qualité de réception maximale** pour tous les programmes en haute définition.
- Conditionnement individuel.

| RO150 | | |
|---|---|---|
| Fréquence de fonctionnement | MHz | 10700-12750 |
| Dimensions | cm | 161.4 x 148.8 |
| Angle de OFFSET | ° | 21.3 |
| Efficacité | % | ≥ 70 |
| Rapport f/d équivalent | dB | 0.66 |
| Angle d'élévation | ° | 8-78 TP; 8-38 PP (*) |
| Fixation au mât | mm | 55-100 |
| Résistance au vent 120Km/h 729N/m² | Kg (N) | 235 (2305) |
| Matériau du support | | Acier |
| Diamètre | cm | 150 |
| Matériau du réflecteur | | Aluminium |
| Couleur | | Blanc |
| Support de la double alimentation | | DFO120N code 289199 |
| Kit de montage | | AZO150 cod. 289140 |
| **Gain** | | |
| Gain 10.7 GHz | dB | 42.6 |
| Gain 11.7GHz | dB | 43.4 |
| Gain 12.7GHz | dB | 44.2 |

| Dimensions et conditionnement | | |
|---|---|---|
| Pièces | | 1 |
| Code EAN | | 8016978008490 |
| Dimensions de l'emballage | mm | 170 x 1660 x 1720 |
| Poids carton | Kg | 21 |