

PAS4025202

Câbles coaxiaux



Câble pour intérieur de 5 mm approuvé par SKY Italia avec conducteur intérieur en cuivre (Cu), gaine extérieure en PVC blanc et classe CPR Eca.

PAS4025202		
Code		289700
Capacité		52
Vitesse de propagation	%	85%
Minimum bending radius	mm	35
Résistance	Ohm/Km	35
Résistance du conducteur externe	Ohm/Km	33
Diélectrique		
Matériau		Pee
Diamètre		3.5
Feuillard anti-glissement		
Feuillard anti-glissement		Animaux de compagnie
Ecran		
Matériau de la feuille du premier écran		Al/Pet
Couverture de la première feuille d'écran		100%
Matériau de la tresse		CuSn
Couverture de la tresse		40%
Conducteur interne		
Matériau		Cu
Diamètre	mm	0.80
Gaine extérieure		
Matériau		PVC blanc
Diamètre	mm	5

Affaiblissement de réflexion		
30-470 MHz	dB	>28
470-862 MHz	dB	>26
862-1750 MHz	dB	>20
1750-2400 MHz	dB	>20
Atténuation (100m)		
Atténuation 5	dB	2.0
Atténuation 50	dB	5.9
Atténuation 200	dB	11.3
Atténuation 470	dB	17.6
Atténuation 800	dB	23.3
Atténuation 1000	dB	26.3
Atténuation 1350	dB	30.8
Atténuation 1750	dB	35.6
Atténuation 2150	dB	40.0
Atténuation 2400	dB	42.2
Atténuation 2700	dB	45.2
Efficacité d'écran		
5-30 MHz	dB	>65
30-1000 MHz	dB	>80
1000-2150 MHz	dB	>85
Efficacité de blindage (EN-50117-9-2)		B
Dimensions et conditionnement		
Pièces		200
Code EAN		8016978073955
Dimensions de l'emballage	mm	270 x 270 x 140
Poids carton	Kg	5.6