

R0125APX3G

Paraboles



Paraboles offset in acier ou en aluminium avec diamètre de 100 à 150cm.

Spécifications techniques

- **Support du réflecteur en acier.**
- Les réflecteurs en aluminium sont les mieux adaptés à une installation dans des **environnements climatiques difficiles.**
- Kit de montage ZN0125PX3 (cod. 289833) à commander séparément.
- **Qualité de réception maximale** pour tous les programmes en haute définition.
- Conditionnement **multiple** 3 pièces.

R0125APX3G		
Fréquence de fonctionnement	MHz	10700-12750
Dimensions	cm	134.5 x 124
Angle de OFFSET	°	23
Efficacité	%	≥ 74
Rapport f/d équivalent	dB	0.66
Angle d'élévation	°	0-90
Fixation au mât	mm	40-60
Résistance au vent 120Km/h 729N/m ²	Kg (N)	160 (1569)
Matériau du support		Acier
Diamètre	cm	125
Matériau du réflecteur		Aluminium
Couleur		Gris
Support de la double alimentation		-
Kit de montage		ZN0125PX3 cod. 289833
Gain		
Gain 10.7 GHz	dB	41.0
Gain 11.7GHz	dB	41.6
Gain 12.7GHz	dB	42.4

Dimensions et conditionnement		
Pièces		3
Code EAN		8016978079278
Code EAN		8016978079315
Dimensions de l'emballage	mm	1350 x 120 x 1250
Poids carton	Kg	19