

DEFENDER 64M

Centrales eléctricas en hilera



Especificaciones técnicas

- 10 líneas en el panel de control ampliables hasta 64 mediante módulos de expansión, conectados en bus: M8IBUS, configurable con 8 o 4 líneas de entrada; M4IBUS, configuración fija con 4 líneas de entrada
- Filtro de software integrado para la detección de alarmas rápidas (para sensores de vibración o de cable)
- 6 salidas en la central, ampliables hasta 22 con módulo de expansión, conectadas al bus M8UBUS
- Hasta 12 particiones programables
- Hasta 8 teclados remotos T8N conectables para la gestión y el armado total/parcial del sistema
- Memoria de 500 eventos con indicación de fecha/hora/usuario/evento, mostrados con el nombre configurado para una mejor trazabilidad
- 4 teclas de función para activaciones rápidas, libremente programables, en el teclado T8N
- Activación simplificada mediante las funciones "Menú de un toque" y "Armado de un toque" en el T8N Teclado
- Activación desde llave electrónica remota de proximidad BUS RS-485 (8 insertadores por llave electrónica).
- Posibilidad de alojar marcadores telefónicos o módulo LAN en bus FRACARRO directamente en la centralita.
- Doble menú de configuración: simple, para una configuración rápida del sistema; avanzado, para crear soluciones altamente personalizadas.
- La programación y la gestión también se pueden realizar desde un PC (localmente).
- iDefender+ APP para smartphones y tablets con la ayuda de MOD-LAN a través de Internet (Android e iOS).

DEFENDER 64M		
Codice		910315
Ingresso		8 (ext. a 64)
Uscite		6 (esp. a 22)
Numero di partizioni		12
Memoria eventi		500
Caratteristiche generali		
Batteria	V/Ah	12/18
Tipo di alimentazione		3.5A
Temperatura lavoro	°C	De +5 a +50

Dimensiones y embalaje		
Pezzi		1
codice EAN		8016978086009
Dimensioni imballo	mm	360 x 460 x 121
Dimensioni prodotto	mm	440 x 350 x 105
Peso lordo	kg	6.5
Peso	kg	6.4