

SEL80-LED

Sirenas de exterior



Especificaciones técnicas

- Contenedor externo de policarbonato reforzado
- Tapa intermedia de acero galvanizado de 8/10 mm
- Batería asignable de 12 V-2 Ah
- Intensidad acústica de 116 dB a 1 metro
- Indicador óptico con luz LED intermitente
- Protección contra la apertura de la tapa y el desprendimiento de la pared
- Equipado con un nivel de burbuja para facilitar la fijación a la pared
- Circuito de alimentación protegido contra la inversión de polaridad
- Sonidos seleccionables
- Señal de parpadeo cuando el sistema está encendido
- Circuito electrónico tropicalizado

SEL80-LED		
Código		910328
Frecuencia de trompeta (inferior)	MHz	1220
Frecuencia de trompeta (superior)	MHz	1600
Flash	Hz	1
Potencia acústica máxima	dB	116
Duración de la alarma	min	4 - 8
Potencia acústica	dB	116
Caratteristiche generali		
Batería	V/Ah	12V - 2.3AH
Búsqueda de corriente máxima	mA	0.5
Marco		ABS
Temperatura de trabajo	°C	De -25 a +60

Dimensiones y embalaje		
Piezas		1
Código EAN		8016978089970
Dimensiones del embalaje	mm	330 x 240 x 105
Dimensiones del producto	mm	290 x 218 x 95
Peso bruto	kg	2.25
Peso	kg	2.4