

DEFENDER 24

Centrales eléctricas en hilera



Especificaciones técnicas

- 8 líneas en la central, ampliables hasta 24 mediante módulos de expansión cableados e inalámbricos, conectados al BUS485
- Filtro de software integrado para la detección de alarmas rápidas (para sensores de vibración o cableados)
- 6 salidas en la central, ampliables hasta 22 mediante módulos de expansión al BUS485
- Memoria de 500 eventos con indicación de fecha/hora/usuario/evento, visualizada con el nombre configurado para una mejor trazabilidad
- Posibilidad de alojar el marcador telefónico FRACARRO CT-BUS GSM MINI directamente en la central
- Doble menú de configuración: simple, para configurar rápidamente el sistema; avanzado, para crear soluciones altamente personalizadas
- La programación también se puede realizar localmente desde un PC, utilizando el programa gratuito PROGRAMMER SICUREZZA y la interfaz MOD-USB
- Hasta 12 particiones programables

DEFENDER 24		
Codice		910377
Ingresso		8 (ext. a 24)
Uscite		6 (esp. a 22)
Numero di partizioni		12
Memoria eventi		500
Caratteristiche generali		
Batteria	V/Ah	12/7
Telaio		ABS
Tipo di alimentazione		2.4A
Temperatura lavoro	°C	De +5 a +50

Dimensiones y embalaje		
Pezzi		1
codice EAN		8016978100125
Dimensioni imballo	mm	325 x 250 x 110
Dimensioni prodotto	mm	307 x 231 x 95
Peso lordo	kg	1.44
Peso	kg	1