

SHIELD C/WL

DéTECTEURS extérieurs sans fil



DéTECTEUR de rideau radio bidirectionnel d'extérieur, configurable en rideau simple ou double à 90°, triple technologie, 2 IR+MW avec fonction anti-masquage IR actif, offrant un très haut degré de protection, tant pour les applications résidentielles que commerciales, grâce à la conformité à la norme EN 50131-2-4 Grade 3. Le détecteur intègre le WIN qui permet d'alimenter le détecteur à partir d'une source d'énergie externe. Cela permet aux micro-ondes de rester actives en permanence et de s'inhiber pendant 3 minutes après chaque détection, ce qui est utile dans les applications à haut risque. Il permet également de connecter et d'alimenter le chauffage.

| SHIELD C/WL | | |
|---------------------------------|------|--|
| Code | | 910380 |
| Portée de la longueur | m | 20 (10 par côté) |
| Largeur du champ d'application | ° | 5 |
| Hauteur d'installation | m | 1-1.2 |
| Réglage de la sensibilité | | Réglage micrométrique des micro-ondes et de l'infrarouge inférieur |
| Caractéristiques générales | | |
| Batterie | V/Ah | 3.6/2.4 Li-SOCL2 |
| Vie de la batterie | | 2 |
| Portée radio en air libre | m | 200 |
| Surveillance de la transmission | min | 5/10/20/60 |
| Protection | | IP44 |
| Température de fonctionnement | °C | De -25 à +55 |
| Dimensions et conditionnement | | |
| Pièces | | 1 |
| Code EAN | | 8016978102563 |
| Dimensions de l'emballage | mm | 196 x 100 x 107 |
| Dimensions du produit | mm | 81 x 98 x 189 |
| Poids carton | Kg | 0.6 |
| Poids | Kg | 0.82 |