

SHIELD C/WL

DéTECTEURS EXTÉRIEURS SANS FIL



DéTECTEUR DE RIDEAU RADIO BIDIRECTIONNEL D'EXTÉRIEUR, CONFIGURABLE EN RIDEAU SIMPLE OU DOUBLE À 90°, TRIPLE TECHNOLOGIE, 2 IR+MW AVEC FONCTION ANTI-MASQUAGE IR ACTIF, OFFRANT UN TRÈS HAUT DEGRÉ DE PROTECTION, TANT POUR LES APPLICATIONS RÉSIDENTIELLES QUE COMMERCIALES, GRÂCE À LA CONFORMITÉ À LA NORME EN 50131-2-4 GRADE 3. LE DÉTECTEUR INTÈGRE LE WIN QUI PERMET D'ALIMENTER LE DÉTECTEUR À PARTIR D'UNE SOURCE D'ÉNERGIE EXTERNE. CELA PERMET AUX MICRO-ONDES DE RESTER ACTIVES EN PERMANENCE ET DE S'INHIBER PENDANT 3 MINUTES APRÈS CHAQUE DÉTECTION, CE QUI EST UTILE DANS LES APPLICATIONS À HAUT RISQUE. IL PERMET ÉGALEMENT DE CONNECTER ET D'ALIMENTER LE CHAUFFAGE.

SHIELD C/WL		
Code		910380
Portée de la longueur	m	20 (10 par côté)
Largeur du champ d'application	°	5
Hauteur d'installation	m	1-1.2
Réglage de la sensibilité		Réglage micrométrique des micro-ondes et de l'infrarouge inférieur
Caractéristiques générales		
Batterie	V/Ah	3.6/2.4 Li-SOCL2
Vie de la batterie		2
Portée radio en air libre	m	300
Surveillance de la transmission	min	5/10/20/60
Protection		IP44
Température de fonctionnement	°C	De -25 à +55
Dimensions et conditionnement		
Pièces		1
Code EAN		8016978102563
Dimensions de l'emballage	mm	196 x 100 x 107
Dimensions du produit	mm	81 x 98 x 189
Poids carton	kg	0.6
Poids	kg	0.82