

SHIELD C/WL

Rilevatori da esterno WL



Sensore via radio bidirezionale da esterno a tenda, configurabile a singola o doppia tenda a 90°, a tripla tecnologia, 2 IR+MW con funzione antimascheramento a IR attivi, che offre un'elevatissimo grado di protezione, sia per applicazioni residenziali che commerciali, grazie anche alla conformità alla normativa EN 50131-2-4 Grado 3. Il rivelatore integra la WIN che permette di alimentare il rivelatore da una fonte di alimentazione esterna. Questa soluzione consente di mantenere la microonda sempre attiva ed esclude l'inibizione per 3 minuti dopo ogni rilevazione, utile in applicazioni ad alto rischio. Permette inoltre di collegare e alimentare il riscaldatore.

Caratteristiche tecniche

SHIELD C/WL		
Codice		910380
Portata lunghezza	m	20 (10 lato)
Portata larghezza	°	5
Altezza d'installazione	m	1-1.2
Regolazione sensibilità		Regolazione micrometrica di microonda e infrarossi inferiori
Caratteristiche generali		
Batteria	V/Ah	3.6/2.4 Li-SOCL2
Vita della batteria		2
Portata radio in aria libera	m	200
Supervisione della trasmissione	min	5/10/20/60
Protezione		IP44
Temperatura lavoro	°C	Da -25 a +55
Dimensioni e imballo		
Pezzi		1
codice EAN		8016978102563
Dimensioni imballo	mm	196x100x107
Dimensioni prodotto	mm	81x98x189
Peso lordo	Kg	0.6
Peso	Kg	0.82