

SHIELD V/WL

Rilevatori da esterno WL



Sensore via radio bidirezionale volumetrico da esterno, a tripla tecnologia, 2 IR+MW con funzione antimascheramento a IR attivi, che offre un'elevatissimo grado di protezione, sia per applicazioni residenziali che commerciali, grazie anche alla conformità alla normativa EN 50131-2-4 Grado 3. Il rivelatore integra la WIN che ne permette l'alimentazione da una fonte esterna. Questa soluzione consente di mantenere la microonda sempre attiva ed esclude l'inibizione per 3 minuti dopo ogni rilevazione, utile in applicazioni ad alto rischio. Permette inoltre di collegare e alimentare il riscaldatore.

| SHIELD V/WL | | |
|---------------------------------|------|--|
| Codice | | 910381 |
| Portata lunghezza | m | 3 a 12 |
| Portata larghezza | ° | 85 |
| Altezza d'installazione | m | 1-1.2 |
| Regolazione sensibilità | | Regolazione micrometrica di microonda e infrarossi inferiori |
| Caratteristiche generali | | |
| Batteria | V/Ah | 3.6/2.4 Li-SOCL2 |
| Vita della batteria | | 2 |
| Portata radio in aria libera | m | 200 |
| Supervisione della trasmissione | min | 5/10/20/60 |
| Protezione | | IP44 |
| Temperatura lavoro | °C | Da -25 a +55 |
| Dimensioni e imballo | | |
| Pezzi | | 1 |
| codice EAN | | 8016978102570 |
| Dimensioni imballo | mm | 196 x 100 x 107 |
| Dimensioni prodotto | mm | 81 x 98 x 189 |
| Peso lordo | Kg | 0.6 |
| Peso | Kg | 8.82 |