

## TEATRÒ 35 EVO

Détecteurs de rideaux



Détecteur de rideau filaire IR pour la protection des portes et fenêtres. Protection anti-ouverture et test de marche par LED. Installation en 2 modes : de haut en bas ou sur le côté.

### Spécifications techniques

- Design exclusif Fracarro
- PIR à double élément
- Double compensation de température
- Portée jusqu'à 5 m
- Carte électronique revêtue de résine
- Plaque de réglage fournie

TEATRÒ 35 EVO		
Code		910437
Portée de la longueur	m	5
Largeur du champ d'application	°	90-110°
Éléments pyroélectriques		2
Type de microwave		N/A
microwave	GHz	N/A
Anti-collision micro-ondes		N/A
Faisceaux de lentilles		6
Puissances de verres		1
Compensation de la température		Oui double
Anti-ouverture		Oui
Test de marche des LED		PIR
Immunité RF	V/m	Jusqu'à 1GHz
Hauteur d'installation	m	1.5-3.6 m (2.0 m)
Carte en résine		Oui
Caractéristiques générales		
Châssis		ABS
Température de fonctionnement	°C	De -10 à +60

Dimensions et conditionnement		
Pièces		1
Code EAN		8016978100880
Dimensions de l'emballage	mm	155 x 65 x 40
Dimensions du produit	mm	25.8 x 110 x 32
Poids carton	Kg	0.078
Poids	Kg	38.7