

**IR2EX-WL2**

## Rilevatori da esterno WL



Sensore via radio bidirezionale da esterno a 180°, configurabile da 3 a 12 metri su ambo i lati (24 metri totali) con funzione antimascheramento a IR attivi, offre un'elevatissimo grado di protezione, sia per applicazioni residenziali che commerciali. La portata di rilevazione, la sensibilità e l'uscita d'allarme possono essere regolate separatamente per le aree di rilevazione a destra e a sinistra. Il rivelatore distingue tra oggetti grandi e piccoli all'interno dell'area di rilevazione, riducendo le false attivazioni e garantendo una rilevazione precisa dell'intrusione

IR2EX-WL2		
Codice		910440
Portata lunghezza	m	2x12
Portata larghezza	°	3
Zone di rilevamento		4 x 2
Altezza d'installazione	m	0.8-1.2
Movimento rilevabile	m/s	0.6-2
Indicatore LED durante l'avvio		Lampeggio
Indicatore LED durante l'allarme		Led rosso acceso
Regolazione sensibilità		2
Contatore impulsi	Bq	2/4
Caratteristiche generali		
Batteria	V/Ah	3.6/2.4 Li-SOCL2
Vita della batteria		2
Portata radio in aria libera	m	200
Supervisione della trasmissione	min	5/10/20/60
Protezione		IP55
Temperatura lavoro	°C	Da -10 a +50
Dimensioni e imballo		
Pezzi		1
codice EAN		8016978108381
Dimensioni imballo	mm	287 x 173 x 76
Dimensioni prodotto	mm	99 x 93 x 200
Peso lordo	Kg	0.550
Peso	Kg	0.550