

CHBUS-UNI

Dispositivos de control

**Especificaciones técnicas**

El procedimiento para programar o borrar llaves habilitadas es sencillo y se puede realizar directamente después de la instalación del producto. Posibilidad de parcializar el sistema, además de la activación y desactivación total. Todos los módulos de lectura de llaves muestran información en 9 LED (3 filas de diferentes colores): estado de la unidad de control, memoria de alarmas, llave deshabilitada. Función de apertura de puerta/portón con tiempo de activación seleccionable. Cada módulo CHBUS dispone de 4.294.967.296 combinaciones de llaves posibles. Las llaves se leen tocando hasta una distancia de 1,5 cm de la base. Se pueden asociar una o más llaves a un usuario programado en la unidad de control, obteniendo un sistema de control de acceso para el sistema.

CHBUS-UNI		
Código		911033
Tensión de alimentación	Vdc/A	8-15
Consumo actual	mA	50
Marco		ABS
Temperatura de trabajo	°C	De -10 a +40
Dimensiones y embalaje		
Piezas		1
Código EAN		8016978098149
Dimensiones del embalaje	mm	56 x 29 x 56
Dimensiones del producto	mm	37.5 x 21 x 48
Peso bruto	kg	0.032
Peso	kg	0.022