

DT1200 EVO

Détecteurs volumétriques intérieurs



Détecteur volumétrique filaire DT d'intérieur pour la protection des environnements résidentiels et commerciaux avec une couverture allant jusqu'à 15 mètres. Antimasquage sélectionnable. Fonctionnement ET/OU. Fonction exclusive Warning, qui garantit le fonctionnement exclusif OR, en cas de masquage ou de défaillance de l'une des deux technologies. Double compensation de température. Protection contre les animaux de compagnie jusqu'à 20 kg. Joint fourni

Spécifications techniques

- Conception exclusive Fracarro
- Hyperfréquences planaires à 10,525 GHz
- Anti-collision micro-ondes
- PIR à double élément
- Fonctionnement AND/OR sélectionnable
- Double compensation de température
- Résistances Fracarro intégrées
- Anti-masquage sélectionnable
- Fonction d'avertissement sélectionnable
- Portée jusqu'à 15 m
- Protection contre les animaux jusqu'à 20 kg
- Anti-écrasement
- Joint fourni

DT1200 EVO		
Code		998973
Portée de la longueur	m	5 à 15
Largeur du champ d'application	°	95
Éléments pyroélectriques		2
Type de microwave		Planar Strip-line
microwave	GHz	10.525
Portée de micro-ondes réglable		Trimmer
Anti-collision micro-ondes		Oui
Faisceaux de lentilles		18 doubles
Puissances de verres		4
Alarme		ET - OU
Compensation de la température		Oui, double
Anti-ouverture		Oui
Anti-masquage		Oui, sélectionnable
Alarmes		Oui, sélectionnable
Détection des animaux domestiques		Oui, jusqu'à 20 kg.
Anti-fuite		Oui
Mémoire d'alarme		Oui
Mémoire défaillante		Oui
Test de marche des LED		Oui
Compteur d'impulsions	Bq	5~50
Immunité RF	V/m	Jusqu'à 1Ghz
Hauteur d'installation	m	2-2.4
Caractéristiques générales		
Tension d'alimentation	V	12V ±30%
Consommation	mA	45
Châssis		ABS
Température de fonctionnement	°C	De -10 à +60
Dimensions et conditionnement		
Pièces		1
Code EAN		8016978100903
Dimensions de l'emballage	mm	148 x 62 x 50
Dimensions du produit	mm	110 x 60 x 46
Poids carton	kg	0.127
Poids	kg	87