

TEATRÒ 24B AM

Détecteurs de rideaux



Détecteur de rideau filaire à double technologie avec micro-ondes 24 GHz, blanc, pour la protection des portes et fenêtres. Portée réglable de 2 à 5 mètres. Protection anti-ouverture et test de marche par LED et anti-masquage. Installation en 2 modes : de haut en bas ou sur le côté.

Spécifications techniques

- Design exclusif Fracarro
- Micro-ondes 24 GHz réglables
- PIR à double élément
- Double compensation de température
- Portée réglable jusqu'à 5 m
- Carte électronique revêtue de résine
- Fiction anti-masquage

| TEATRÒ 24B AM | | |
|--------------------------------|-----|-------------------|
| Code | | 998979 |
| Portée de la longueur | m | 5 |
| Largeur du champ d'application | ° | 90-110° |
| Éléments pyroélectriques | | 2 |
| Type de microwave | | N/D |
| microwave | GHz | 24GHz |
| Anti-collision micro-ondes | | Oui |
| Faisceaux de lentilles | | 6 |
| Puissances de verres | | 1 |
| Compensation de la température | | Oui double |
| Anti-ouverture | | Oui |
| Test de marche des LED | | MW & PIR |
| Immunité RF | V/m | Jusqu'à 1GHz |
| Hauteur d'installation | m | 1.5-3.6 m (2.0 m) |
| Carte en résine | | Oui |
| Caractéristiques générales | | |
| Température de fonctionnement | °C | De -10 à +60 |

| Dimensions et conditionnement | | |
|-------------------------------|----|-----------------|
| Pièces | | 1 |
| Code EAN | | 8016978105083 |
| Dimensions de l'emballage | mm | 120 x 40 x 40 |
| Dimensions du produit | mm | 25.8 x 110 x 32 |
| Poids carton | Kg | 0.06 |
| Poids | Kg | 45 |