

## SHIELD C

Detectores de exterior



### Especificaciones técnicas

- Triple tecnología: 2 infrarrojos + microondas
- Antienmascaramiento IR activo, en IR superior e inferior.
- Cobertura de cortina simple o doble, seleccionable
- Alcance ajustable de 3 a 12 m por lado de detección
- Ángulo de cobertura de 5°
- Ajuste micrométrico para microondas e IR inferior.
- microondas a 24 GHz. En banda K.
- 4 modos de detección, desde todo OR hasta todo AND.
- 4 LED indicadores para una calibración simplificada.
- Carcasa de policarbonato de 4 mm. Resistente a rayos UV.
- Lente Fresnel original.
- Inmune a mascotas si se configura en AND total.
- Grado de protección del contenedor: IP 44
- Clase ambiental IV.
- Nivel de seguridad: EN 50131-I, Grado 3.

SHIELD C		
Código		998992
Elementos piroeléctricos		2
Microondas	GHz	24
Altura de instalación	m	1.2
Ángulo de cobertura	°	5
Caratteristiche generali		
Temperatura de trabajo	°C	De -25 a +55

**Dimensiones y embalaje**

Piezas		1
Código EAN		8016978101764
EAN múltiple		8016978101917
Dimensiones del embalaje	mm	180 x 83 x 83
Dimensiones del producto	mm	81 x 56 x 189
Peso bruto	kg	0.448
Peso	kg	470