

SHIELD V

Detectores de exterior



Especificaciones técnicas

- Triple tecnología: 2 infrarrojos + microondas
- Antienmascaramiento IR activo, tanto en infrarrojo superior como inferior.
- Cobertura volumétrica.
- Rango ajustable de 3 a 18 m.
- Ángulo de cobertura de 85°.
- Ajuste micrométrico para microondas e infrarrojo inferior.
- MW a 24 GHz. En banda K.
- 4 modos de detección, desde todo OR hasta todo AND.
- 4 indicadores LED para una calibración simplificada.
- Carcasa de policarbonato de 4 mm. Resistente a rayos UV.
- Lente Fresnel original.
- Inmune a mascotas si se configura en AND total.
- Grado de protección de la carcasa: IP 44
- Clase ambiental IV
- Clasificación de seguridad: EN 50131-I, Grado 3

SHIELD V		
Codice		998993
Portata lunghezza	m	3 a 18
Elementi piroelettrici		2
Microonda	GHz	24
Altezza d'installazione	m	1.2
Angolo di copertura	°	85
Características generales		
Temperatura lavoro	°C	De -25 a +55

Dimensiones y embalaje		
Pezzi		1
codice EAN		8016978101757
EAN multiplo		8016978101924
Dimensioni imballo	mm	190 x 83 x 83
Dimensioni prodotto	mm	81 x 56 x 189
Peso lordo	kg	0.448
Peso	kg	470