

**SHIELD V**

Detectores de exterior

**Especificaciones técnicas**

- Triple tecnología: 2 infrarrojos + microondas
- Antienmascaramiento IR activo, tanto en infrarrojo superior como inferior.
- Cobertura volumétrica.
- Rango ajustable de 3 a 18 m.
- Ángulo de cobertura de 85°.
- Ajuste micrométrico para microondas e infrarrojo inferior.
- MW a 24 GHz. En banda K.
- 4 modos de detección, desde todo OR hasta todo AND.
- 4 indicadores LED para una calibración simplificada.
- Carcasa de policarbonato de 4 mm. Resistente a rayos UV.
- Lente Fresnel original.
- Inmune a mascotas si se configura en AND total.
- Grado de protección de la carcasa: IP 44
- Clase ambiental IV
- Clasificación de seguridad: EN 50131-I, Grado 3

SHIELD V		
Código		998993
Longitud del alcance	m	3 a 18
Elementos piroeléctricos		2
Microondas	GHz	24
Altura de instalación	m	1.2
Ángulo de cobertura	°	85
Caratteristiche generali		
Temperatura de trabajo	°C	De -25 a +55

**Dimensiones y embalaje**

Piezas		1
Código EAN		8016978101757
EAN múltiple		8016978101924
Dimensiones del embalaje	mm	190 x 83 x 83
Dimensiones del producto	mm	81 x 56 x 189
Peso bruto	kg	0.448
Peso	kg	470